

ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY SLIM 20-40L

ELECTRIC WATER HEATERS SLIM 20-40L

ELEKTRISCHE WASSERERHITZER SLIM 20-40L



- SŁUŻĄ DO** uzyskiwania średniej ilości ciepłej wody w stosunkowo krótkim czasie.
- STOSOWANE SĄ W MIEJSCACH** o średnim poborze ciepłej wody w dłuższych odstępach czasu.
- ZWARTA BUDOWA POZWALA** na montaż w trudno dostępnych miejscach, a sam ogrzewacz nie zajmuje wiele przestrzeni w pomieszczeniu.
- TRWAŁOŚĆ** dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C.
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY**
- WSKAŹNIK TEMPERATURY**
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej.

- DESIGNED TO** deliver medium volumes of hot water in a relatively short time.
- INSTALLED WHEREVER** the hot water demand is medium-sized and demand peaks occur at long intervals.
- COMPACT HOUSING ENABLES** them to be mounted in places that are difficult to access, while the hot water tank itself does not occupy much space in a room.
- DURABILITY** is ensured by a magnesium anode and ceramic enamel, fired at 850°C.
- EXTERNAL TEMPERATURE CONTROL**
- TEMPERATURE DISPLAY**
- INSULATION** made of polyurethane foam.

- DIENEN ZUR** Erzeugung mittlerer Warmwassermengen in verhältnismäßig kurzer Zeit.
- WERDEN AN STELLEN** mit mittlerer Wasserentnahme in unregelmäßigen Zeitabständen verwendet.
- DIE KOMPAKTE BAUART** erlaubt die Montage an schwer zugänglichen Stellen und der Erhitzer selbst benötigt nicht viel Platz im Raum.
- BESTÄNDIGKEIT** durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850°C.
- EXTERNE TEMPERATURREGELUNG**
- TEMPERATURANZEIGE**
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum.

SLIM Elektryczne ogrzewacze wody/Electric water heaters/Elektrische Wassererhitzer		20L	30L	40L
Symbol / Symbol / Symbol		10.20E	10.30E	10.40E
Czas nagrzewania do 65°C (Δt=45°C) / Time of heating up to 65°C / Aufheizzeit auf 65°C	min.	45	65	85
Napięcie znamionowe / Rated voltage / Nennspannung	V/Hz		230/50	
Moc grzałki elektrycznej / Electric heater power / Leistung des elektrischen Tauchsieders	W		1500	
Maksymalny prąd znamionowy / Maximum rated current / Maximaler Nennstrom	A		6,5	
Zakres regulacji temperatury do / Temperature adjustment range - up to / Temperaturregelbereich bis	°C		75	
Min/Max temp. znamionowa / Min/Max rated temperature / Min/Max Nenntemperatur	°C		5/85	
Max ciśnienie robocze zbiornika / Max tank working pressure / Max Arbeitsdruck des Behälters	Mpa		0,6	
Rozstaw rurek przyłączeniowych / Connection port spacing / Abstand der Anschlussrohre	cm		10	
Średnica zbiornika/Wysokość całkowita / Tank diameter/Total height / Behälterdurchmesser/Gesamthöhe	cm	36/44	36/55	36/68
Klasa ochronności / Protection rating / Schutzklasse	IP		24	
Waga netto (bez wody) / Net weight (without water) / Nettogewicht (ohne Wasser)	kg	11	14	16
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C

Niektóre parametry jak np. czas nagrzewania mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków / Some parameters - e.g. heating time - may vary, depending on actual conditions / Einige Parameter, wie z.B. die Aufheizzeit, können abhängig von den herrschenden Bedingungen, Änderungen unterliegen.

P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. / P.P.U.H. LEMET reserves the right to make modifications without a prior notice or justification. / P.P.U.H. LEMET behält sich das Recht vor Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen einzuführen.