



POZIOME OGRZ. WODY Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ + WYJŚCIE NA PODKOWĘ 80-140

HORIZONTAL WATER HEATERS WITH DOUBLE COIL PIPE + HEAT EXCHANGER CONNECTION 80-140

WAAGERECHE WARMWASSERSPEICHER MIT DOPPELSCHLANGENROHR + WÄRMETAUSCHERANSCHLUSS 80-140



2x PODWÓJNA WĘŻOWNICA - dzięki zastosowaniu podwójnego gięcia uzyskano wężownicę o zwiększonej powierzchni grzewczej co pozwala na szybsze ogrzewanie wody użytkowej.

OGRZEWANIE WODY za pomocą podwójnej wężownicy zasilanej z sieci C.O., lub za pomocą podkowy umieszczonej w piecu, po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.

TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 °C.

IZOLACJA wykonana z efektywnej pianki poliuretanowej.

2x DOUBLE COIL - by using a dual bending was obtained coil with increased heating surface for faster heating water.

WATER HEATING central heating connected to double coil, or by stove heat exchanger, after the season by optionally installed electric heating element.

DURABILITY is ensured by the installation of a magnesium anode and ceramic enamel, fired at a temperature of 850 °C.

INSULATION made of effective polyurethane foam.

2x DOPPELSCHLANGENROHR durch Verwendung eines Dual-Biegung wurde Wärmetauscherspule mit großer Heizfläche, die schnelle Wassererwärmung zu gewährleisten.

WASSERERWÄRMUNG aus dem Zentralheizungsnetz gespeisten Doppelschlangenrohr oder dass der Ofen-Wärmetauscher, nach der Saison von optional installierten elektrischen Heizelement.

BESTÄNDIGKEIT durch die Verwendung einer Magnesiumanode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von. 850 °C.

WÄRMEDÄMMUNG aus effektiv Polyurethanschaum.

CW	Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F
ZWE	Zasilanie podwójnej wężownicy Double coil heat exchanger inlet Doppelschlangenrohr Wärmetauscher Einlass	G 5/4" Z/M
K	Mufa z korkiem / Muff with plug / Muffe mit Stopfen	G 3/4" W/F
KA	Przyłącze kotłownicze z anodą Flange connection with anode Flanschanschluss mit anode	
PWE	Powrót z podwójnej wężownicy Double coil heat exchanger outlet Doppelschlangenrohr Wärmetauscher Ausgang	G 5/4" Z/M
ZW	Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass	G 3/4" W/F
ZZ	Wlot z podkowy w piecu Inlet from stove heat exchanger Ofen-Wärmetauscher Einlass	G 1" W/F
PZ	Wylot do podkowy w piecu Outlet to stove heat exchanger Ofen-Wärmetauscher Ausgang	G 1" W/F

Izolowane pianką poliuretanową / Insulated with polyurethane foam / Isoliert Polyurethanschaum		17.80PE	17.100PE	17.120PE	17.140PE	
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	L	80	100	120	140	
Podwójna wężownica / Double coil heat exchanger / Doppelschlangenrohr Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche Moc grzewcza * / Heating power * / Heizleistung * Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit	m ² kW L/h	0,30 6,6 160	0,36 7,9 190	0,44 9,7 230	0,52 11,4 280
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck			90 °C / 6 Bar			
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze podwójnej wężownicy / Double coil heat exchanger maximum working temperature and pressure / Doppelschlangenrohr Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			90 °C / 6 Bar			
Średnica [D] izolowane pianką poliuretanową / Diameter [D] insulated with polyurethane foam / Durchmesser [D] Isoliert Polyurethanschaum	cm	46				
Długość [L] izolowane pianką poliuretanową / Length [L] insulated with polyurethane foam / Länge [L] Isoliert Polyurethanschaum	cm	87	102	118	132	
Waga / Weight / Gewicht	kg	34	40	46	53	
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode	typ	AM25x400		AM30x440		
Opcjonalna grzałka elekt. / Optional electric heater / Optional elektrische Heizelement		G.P.1,4 / G.P.2,0				
Klasa energetyczna izolowane pianką poliuretanową / Energy class insulated with polyurethane foam / Energieeffizienzklasse Isoliert Polyurethanschaum		C	C	C	C	

* - 70 °C temp. czynnika grzewczego ; 10 °C temp. wody zasilającej zbiornik ; 45 °C temp. wody użytkowej (pobieranej)
70 °C heating medium temperature ; 10 °C Domestic cold water temperature ; 45 °C Domestic hot water temperature
70 °C Heizmediumtemperatur ; 10 °C Kaltwassertemperatur ; 45 °C Warmwassertemperatur

P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. / P.P.U.H. LEMET reserves the right to introduce modifications without providing prior notice or justification. / P.P.U.H. LEMET behält sich Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen vor.